



# C-101

**ГРУНТОВКА ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩАЯ  
для подготовки, укрепления и защиты поверхности**

## ■ ПРИМЕНЕНИЕ:

Грунтовка "Лазер С-101" применяется для пропитывания и связывания верхних слоев штукатурки, бетона, кирпичной кладки, а также для поверхностей с высоким водопоглощением. Гидрофобизирующие свойства грунтовки "Лазер С-101" улучшают адгезию растворов и являются защитой обрабатываемых поверхностей от влаги.

## ■ ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ:

### ■ Подготовка основы:

Основание должно быть сухим, очищенным от пыли, грязи, жира, остатков старой краски и других загрязнений, способных снизить адгезию.

### ■ Выполнение работ:

Работы следует выполнять при температуре основания от +10°C до +35°C и относительной влажности воздуха до 80%.

Перед применением грунтовку тщательно перемешать в упаковке. Наносить материал кистью, валиком или методом распыления. В зависимости от состояния поверхности грунтовка может наноситься в один или два слоя. При нанесении грунтовки в два слоя для первого слоя может применяться грунтовка более низкой концентрации. Инструменты следует сразу же после применения промыть водой.

Все вышеизложенные рекомендации эффективны при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время высыхания грунтовки может измениться.

## ■ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

Рекомендуем работать с индивидуальными средствами защиты, в резиновых перчатках.

В случае попадания грунтовки в глаза, их следует тщательно промыть водой и при необходимости обратиться за консультацией к врачу.

## ■ ГАРАНТИИ ПРИЗВОДИТЕЛЯ:

■ **Срок годности:** в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей срок хранения "Лазер С-101" составляет 6 месяцев, при температуре хранения 10-30°C.

Предохранять от замораживания.

Производитель гарантирует соответствие грунтовки "Лазер С-101" указанным техническим характеристикам при выполнении правил транспортирования, хранения, нанесения, которые приведены в данном техническом описании.

Производитель не несет ответственность за неправильное использование материала, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных техническим описанием.

■ **Упаковка:** грунтовка "Лазер С-101" разливается в пластмассовые канистры по 2 л, 5 л и 10 л.

■ **Состав:** полимерная водная дисперсия.

■ **Цвет:** светло-желтый.

## ■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ "Лазер С-101":

Время высыхания	от 4 до 6 часов
Плотность	1,02 кг/л
Разбавитель	вода
Расход	от 0,1 до 0,2 л/м <sup>2</sup>